

Є.М. Крижановський, к.т.н., доц.  
Вінницький національний технічний університет  
І.В. Давидова, к.с.-г.н., доц.  
Житомирський державний технологічний університет

## МЕТОД АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНДЕКСУ ЗАГАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСТА

*Удосконалено метод розрахунку та візуалізації індексу загального забруднення міста зі складовими з забруднення поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря та ґрунтів на основі керівного нормативного документа «Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод». Формалізовано детальний алгоритм застосування методу.*

*Охарактеризовано засоби автоматизації розрахунку та візуалізації індексу загального забрудненості міста. Запропоновані удосконалення методу затверджені при розрахунку та візуалізації індексу загального забруднення міста Кривий Ріг.*

**Ключові слова:** екологічний моніторинг, індексу загального забруднення, геоінформаційні системи, візуалізація.

**Постановка проблеми та актуальність дослідження.** На даний час накопичується досить велика кількість даних моніторингу якості різних складових довкілля (вод, атмосферного повітря, ґрунтів). Ці дані забезпечують досить детальне представлення екологічного стану місця, в яких проводяться спостереження, але для формування інтегральних оцінок якості навколошнього середовища певної території (міста, області тощо) необхідно розраховувати індекси загального забруднення. На сьогодні є певна кількість методичних напрацювань, що формалізують розрахунки окремих складових індексу загального забруднення, але відсутній метод визначення індексу загального забруднення території. Беручи до уваги той факт, що вхідними даними для розрахунків є досить велика кількість даних моніторингу, а сам алгоритм розрахунку передбачає достатньо велику кількість розрахунків, актуальним є також розробка підходів для автоматизації [1] розрахунку та візуалізації індексу загального забруднення території.

**Результати дослідження.** Для будь-якої території в загальному випадку розрізняють такі основні складові навколошнього середовища: поверхневі води, підземні води, атмосферне повітря, ґрунти. Це ті складові, для яких зазвичай проводяться регулярні спостереження в межах державного моніторингу довкілля. Результати саме цих спостережень є вихідними даними для розрахунку індексу загального забруднення міста чи іншої адміністративної території.

На даний час для розрахунку коефіцієнта (індексу) загального забруднення поверхневих вод офіційно затверджено є методика розрахунку коефіцієнта забрудненості природних вод, яка наведена в КНД 211.1.1.106 «Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод (в системі Мінекоресурсів)». Дану методику можна використовувати і для розрахунку коефіцієнта забрудненості підземних вод, оскільки нормативи (ГДК) для підземних та поверхневих вод є єдиними.

Беручи до уваги відсутність на території України офіційно затверджених методик розрахунку коефіцієнтів забрудненості атмосфери та ґрунтів, пропонується проводити розрахунки за алгоритмом, наведеним в КНД 211.1.1.106. Даний алгоритм не спирається на специфіку розповсюдження забруднюючих речовин в поверхневих водах, тому може бути застосованим і для інших складових довкілля, таких як ґрунти та атмосфера.

Коефіцієнт забрудненості (КЗ) є узагальненим показником, що характеризує рівень забрудненості сукупно за низкою показників якості, які багаторазово вимірюються у кількох пунктах (створах, постах) спостережень [16].

Величина КЗ характеризує кратність перевищення нормативів у частках ГДК. Наприклад, КЗ = 1,2 означає, що нормовані показники якості об'єкта (регіону, ділянки) у середньому в 1,2 раза (або на 20 %) перевищують ГДК. Іншими словами, якість води у цьому випадку у 1,2 раза гірше за нормативну.

Будь-які значення КЗ, що перевищують одиницю, свідчать про порушення діючих норм. Тотожність КЗ одиниці означає, що для даного об'єкта всі нормовані показники якості в усіх пунктах (створах, постах) спостережень при всіх вимірюваннях протягом дослідженого періоду відповідають діючим нормам. Значення менше одиниці коефіцієнт забрудненості приймати не може [16].

Коефіцієнт загального забруднення міста повинен розраховуватися з урахуванням наступних даних моніторингу:

- даних моніторингу якості поверхневих вод у створах регулярної мережі моніторингу;
- даних моніторингу якості підземних вод у свердловинах;
- даних моніторингу ґрунтів у постійних точках відбору проб;

- даних моніторингу стану атмосфери у стаціонарних постах спостережень та постійних постах на підприємствах.

Для кожних з наведених вище сукупностей даних моніторингу проводиться розрахунок коефіцієнта забрудненості за наступним алгоритмом.

1. Значення КЗ вираховуються за формулами [2]:

$$\gamma_{ijn} = \begin{cases} \frac{c_{ijn}}{\Gamma DK_i}, \text{ якщо } \Gamma DK_i \text{ порушене } (c_{ijn} > \Gamma DK_i) \\ 1, \text{ якщо } \Gamma DK_i \text{ задовільняє } (c_{ijn} \leq \Gamma DK_i). \end{cases} \quad (1)$$

де  $i$  – порядковий номер показника;  $j$  – порядковий номер пункту (створу, посту) спостережень;  $n$  – порядковий номер вимірювань за період часу, що аналізують (квартал, рік тощо).

2. Для речовин, нормативи яких вимагають повної їхньої відсутності. Для кожного з них у (1) замість  $\Gamma DK = 0$  необхідно підставляти те значення концентрації, яке ще може бути виявлено за найбільш чутливою методикою вимірювання даної речовини, тобто найменша з меж його виявлення.

3. Формула (1) придатна для тих показників якості, для яких  $\Gamma DK$  задає верхню допустиму межу (тобто те значення, що не можна перевищувати). Якщо ж нормується нижня межа (наприклад, для поверхневих та підземних вод для розчиненого кисню і водневого показника pH), то у випадку їх порушення розрахунок кратності перевищення ( $\gamma_{ijn}$ ) ведеться за іншими формулами (2) [2]:

$$\gamma_{ijn} = \begin{cases} 1 \text{ при } c_{ijn} \geq \Gamma DK_i \\ 1 + 9 \frac{\Gamma DK_i - c_{ijn}}{\Gamma DK_i - BZ_i} \text{ при } BZ_i \leq c_{ijn} < \Gamma DK_i \\ 10 + 90 \frac{BZ_i - c_{ijn}}{BZ_i - EBZ_i} \text{ при } c_{ijn} < BZ_i \end{cases} \quad (2)$$

4. Для розчиненого кисню в поверхневих та підземних водах значення ВЗ (Високе забруднення) та ЕВЗ (Екстремально високе забруднення), згідно з додатком 2 ЄМК (Єдине міжвідомче керівництво з організації та здійснення державного моніторингу вод), дорівнюють 3 мг/дм<sup>3</sup> та 2 мг/дм<sup>3</sup> відповідно. Для pH в поверхневих і підземних водах тимчасово (до встановлення критеріїв ВЗ та ЕВЗ) можна використовувати у (2) значення  $EBZ_i = 6$  од. pH та  $BZ_i = 4$  од. pH [2].

5. Для поверхневих вод, беручи до уваги те, що водний об'єкт призначено для кількох видів водокористування, при розрахунку КЗ слід враховувати ті нормативи, які висувають найбільш високі вимоги до якості води. Звичайно такими є нормативи якості води для водойм рибогосподарського призначення. Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1996 р. № 552. При розрахунку КЗ водних об'єктів, що не є рибогосподарськими, потрібно використовувати  $\Gamma DK$  для об'єктів господарсько-побутового водокористування та культурно-побутового водокористування (або інші норми, офіційно встановлені для даного об'єкта).

5. Підрахунок КЗ за всіма показниками для будь-якого пункту (створу, посту) здійснюється за (3) [2]:

$$\gamma_j = \frac{1}{I_j} \sum_{i=1}^{I_j} \left( \frac{1}{N_{ij}} \sum_{n=1}^{N_{ij}} \gamma_{ijn} \right), \quad (3)$$

де  $I$  – кількість показників якості води, що виміряні у  $j$ -му створі;  $N$  – загальна кількість вимірювань.

6. Отримані числові значення КЗ дозволяють оцінити стан за рівнями забрудненості таким чином (табл. 1) [16].

Таблиця 1  
Оцінка стану за рівнями забрудненості

Значення КЗ	1	1,01...2,50	2,51...5,00	5,01...10,00	Більше 10
Рівень забрудненості	Незабруднені (чисті)	Слабко забруднені	Помірно забруднені	Брудні	Дуже брудні

7. Для визначення загального КЗ необхідно знайти середнє значення КЗ за пунктами (створами, постами).

8. Загальний коефіцієнт забрудненості розраховується таким чином:


$$K3ag = \beta \times K3pov.v + \beta K \times K3p1d3.v + \beta \times K3g + \beta \times K3a, \quad (4)$$

де  $K3pov.v$  – коефіцієнт забрудненості поверхневих вод;  $K3p1d3.v$  – коефіцієнт забрудненості підземних вод;  $K3g$  – коефіцієнт забрудненості ґрунтів;  $K3a$  – коефіцієнт забрудненості атмосфери;  $\beta$  – ваги складових коефіцієнта забрудненості.

Сума всіх ваг повинна бути рівна 1. За відсутності даних щодо певної складової довкілля (наприклад, щодо ґрунтів) необхідно розподілити ваги між трьома іншими так, щоб в сумі все ж було 1.

Для автоматизації розрахунку та візуалізації загального індексу забруднення міста пропонується використовувати сукупність програмно-інформаційних складових, схема взаємодії яких наведена на рисунку 1.


База даних моніторингу має містити результати спостережень по всіх складових довкілля. Модуль розрахунку індексу загального забруднення (ІЗА) дозволяє користувачеві вибрати пункти (створи, пости) спостережень та показники, за якими здійснюватиметься розрахунок, встановити період, а також вказати ваги для кожної складової довкілля (поверхневих вод, підземних вод, ґрунтів, атмосфери).



*Рис. 1. Схема взаємодії складових при автоматизації розрахунку та візуалізації індексу загального забруднення міста*


Даний модуль забезпечує розрахунок загального індексу (коєфіцієнта) забрудненості міста, а також розрахувати коєфіцієнти забрудненості для кожного пункту (створу, посту) спостережень, з яких наявні дані.

Результати розрахунків автоматично заносяться до параметрів пунктів (створів, постів) на карті геоінформаційної арти міста (території). За кожною складовою довкілля з використанням модуля візуалізації будеться інтерпольювана поверхня у вигляді матричної карти (чи будь-якого іншого цифрового представлення) (рис. 2) [3].



*Рис. 2. Приклад інтерпольованих поверхонь забруднення  
для території міста Кривий Ріг*

Для побудови поверхні загальної забрудненості міста необхідно здійснити накладання результуючих матриць по всіх складових довкілля (рис. 3) [3].



*Рис. 3. Приклад інтерпольованої поверхні загального забруднення  
для території міста Кривий Ріг*

**Висновки.** Отримав подальший розвиток метод розрахунку та візуалізації індексу загального забруднення міста, шляхом удосконалення алгоритму розрахунку та візуалізації, а також підвищенню рівня автоматизації даного процесу, що забезпечує значно вищу оперативність при здійсненні обчислень та просторовому представленні їх результатів.

Запропоновані удосконалення методу апробовано при розрахунку та візуалізації індексу загального забруднення міста Кривий Ріг.

#### **Список використаної літератури:**

- Гавенко О.В. Технологія автоматизованої побудови інформаційної моделі для моделювання процесів у багатозв’язних просторово-розподілених системах / О.В. Гавенко, В.Б. Мокін // Вісник Вінницького політех. ін-ту. – Вінниця, 2013. – № 2. – С. 73–80.
- Організація та здійснення спостережень за забрудненням поверхневих вод (в системі Мінекоресурсів) КНД 211.1.1.106. – К., 2003.
- Геоинформационная система мониторинга окружающей среды города Кривой Рог / О.В. Гавенко, В.Б. Мокін, Е.Н. Крыжановский, В.В. Беленков // Геопрофі. Москва. – 2013. – № 2.– С. 23–25.

**КРИЖАНОВСЬКИЙ** Євгеній Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерного екологіко-економічного моніторингу та інженерної графіки Вінницького національного технічного університету.

Наукові інтереси:

- екологічний моніторинг;
- геоінформаційні системи;
- бази даних.

Тел.: (098)291-44-59.

E-mail: [kruzhan@gmail.com](mailto:kruzhan@gmail.com)

ДАВИДОВА Ірина Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- екологічний моніторинг;
- геоінформаційні системи.

Стаття надійшла до редакції 07.10.2013

**Крижановський Є.М., Давидова І.В.** Метод автоматизації розрахунку та візуалізації індексу загального забруднення міста

**Крижановский Е.Н., Давыдова И.В.** Метод автоматизации расчета и визуализации индекса общего загрязнения города

**Kryzhanovskyy Y., Doroshenko V.** Method of calculation of automation and visualization index of overall pollution of the city

УДК 681.51

**Метод автоматизации расчета и визуализации индекса общего загрязнения города / Е.Н. Крижановский, И.В. Давыдова**

Усовершенствован метод расчета и визуализации индекса общего загрязнения города из составляющими по загрязнению поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха и почв на основе руководящего нормативного документа «Организация и осуществление наблюдений за загрязнением поверхностных вод». Формализован детальный алгоритм применения метода.

Охарактеризованы средства автоматизации расчета и визуализации индекса общего загрязнения города. Предложенные усовершенствования метода одобрены при расчете и визуализации индекса общего загрязнения города Кривой Рог.

**Ключевые слова:** экологический мониторинг , индекса общего загрязнения , геоинформационные системы , визуализация .

УДК 681.51

**Method of calculation of automation and visualization index of overall pollution of the city / Y.Kryzhanovsky, I.Davidova**

The method of calculation and visualization of the overall pollution index constituents in the city of pollution of surface and groundwater, air and soil from the governing regulatory document "Organization and carrying out observations of surface water contamination". Formalized detailed algorithm of the method.

Characterized automation index calculation and visualization of general contamination of the city. Improvements approved method for calculation and visualization of the overall index of pollution of the city of Krivoy Rog.

**Keywords:** environmental monitoring, the overall index of pollution, geographic information systems, visualization